


# INP och IPE-balk



Profil typ	STATISKA VÄRDEN																
	Vikt kg per m	DIMENSIONER			X - X axel			Y - Y axel				Profil typ					
Area cm <sup>2</sup>		Yta m <sup>2</sup> /m	H mm	B mm	s mm	t mm	r mm	I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup>	i <sub>x</sub> cm	I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup>		W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup>	i <sub>y</sub> cm			
300	INP	54,2	69,0	1,03	300	125	10,8	16,2	6,5	9800	653	11,9	451	72,2	2,56	INP	300
	IPE	42,2	53,8	1,16	300	150	7,1	10,7	15,0	8360	557	12,5	604	80,5	3,35	IPE	
320	INP	61,0	77,7	1,09	320	131	11,5	17,3	6,9	12510	782	12,7	555	84,7	2,67	INP	320
330	IPE	49,1	62,6	1,25	330	160	7,5	11,5	18,0	11770	713	13,7	788	98,5	3,55	IPE	330
340	INP	68,0	86,7	1,15	340	137	12,2	18,3	7,3	15700	923	13,5	674	98,4	2,80	INP	340
360	INP	76,1	97,0	1,21	360	143	13,0	19,5	7,8	19610	1090	14,2	818	114	2,90	INP	360
	IPE	57,1	72,7	1,35	360	170	8,0	12,7	18,0	16270	904	15,0	1040	123	3,79	IPE	
380	INP	84,0	107	1,27	380	149	13,7	20,5	8,2	24010	1260	15,0	975	131	3,02	INP	380
400	INP	92,4	118	1,33	400	155	14,4	21,6	8,6	29210	1460	15,7	1160	149	3,13	INP	400
	IPE	66,3	84,5	1,47	400	180	8,6	13,5	21,0	23130	1160	16,5	1320	146	3,95	IPE	
450	INP	115	147	1,48	450	170	16,2	24,3	9,7	45850	2040	17,7	1730	203	3,43	INP	450
	IPE	77,6	98,8	1,61	450	190	9,4	14,6	21,0	33740	1500	18,5	1680	176	4,12	IPE	
500	INP	141	179	1,63	500	185	18,0	27,0	10,8	68740	2750	19,6	2480	268	3,72	INP	500
	IPE	90,7	116	1,74	500	200	10,2	16,0	21,0	48200	1930	20,4	2140	214	4,31	IPE	
550	INP	166	212	1,80	550	200	19,0	30,0	11,9	99180	3610	21,6	3490	349	4,02	INP	550
	IPE	106	134	1,88	550	210	11,1	17,2	24,0	67120	2440	22,3	2670	254	4,45	IPE	
600	INP	199	254	1,92	600	215	21,6	32,4	13,0	139000	4630	23,4	4670	434	4,30	INP	600
	IPE	122	156	2,01	600	220	12,0	19,0	24,0	92080	3070	24,3	3390	308	4,66	IPE	